BE LGN20 HF C XGB 5G1,5 R1

Preflex SAFE 20mm XGB Cca (a1d2s1) 5G1,5 R100

Caractéristiques de l'article

Numéro d'article	1234001046
Code Barre	5420056259699
Catégorie	Energie & Eclairage
Poids brut	24.1
Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
Emballage	Rouleau
Longeur	100

Caractéristiques du tube Preflex ®

Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
Couleur	Vert clair
Diamètre extérieur (mm)	20
Diamètre intérieur (mm)	14.1
Classification	ICTA 3422
Résistance à la pression	750N / 23°C
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
Température d'essai	-5°C tot +90°C
Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

Dénommination câble(s)	XGB 5G1.5
Couleur	
Gaine extérieure	LS0H
CPR Classe	cca s1 d2 a1

Certificats

Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
Norme du câble	EN 50575:2014 + A1:2016; EN 13501-6:2014

Certificats