



BE PA20 E UTP5E+TRI6 R1

Preflex 20mm U/UTP CAT5E+Coax Telenet/Voo Indoor R100

Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234001463
◦ Code Barre	5420056254205
◦ Catégorie	Tv & Musique
◦ Poids brut	15.7
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Rouleau
◦ Longueur	100

Caractéristiques du tube Preflex[®]

◦ Matériau du tube	Polypropylène
◦ Couleur	Purple
◦ Diamètre extérieur (mm)	20
◦ Diamètre intérieur (mm)	14.1
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

	COAX
	Telenet/Voo
	Indoor
◦ Dénomination câble(s)	U/UTP CAT5E
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	
◦ CPR Classe	eca

Certificats

◦ Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norme du câble	EN 50575

Certificats

