



BE BL20 E 2xUTP5E R1

Preflex 20mm 2xU/UTP Eca CAT5E R100

Kenmerken van het artikel

◦ Artikelnummer	1234001270
◦ Barcode	5420056263948
◦ Categorie	Data
◦ Gewicht Bruto (Kg)	13.6
◦ Afmetingen (BxLxH)	500 X 500 X 200 MM
◦ Verpakking	Rol
◦ Lengte (m)	100

Kenmerken van de Preflex[®] buis

◦ Materiaal van de buis	Polypropyleen
◦ Kleur	Blauw
◦ Buitendiameter(mm)	20
◦ Binnendiameter(mm)	14.1
◦ Classificatie	ICTA 3422
◦ Drukweerstand	750N / 23°C
◦ Impactweerstand	6J / -5°C
◦ Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
◦ Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
◦ Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel of kabelcombinatie

◦ Kabel benaming	U/UTP CAT5E	U/UTP CAT5E
◦ Kleur		
◦ Buitenmantel		
◦ CPR Klasse	eca	

Certificaten

◦ Norm van de buis	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norm van de kabel	EN 50575

Certificaten

