



BE LGN20 HF C UTP6+TRI6-HI R1

Preflex SAFE 20mm U/UTP CAT6 +Telenet/Voo Indoor Hirschmann
R100

Kenmerken van het artikel

◦ Artikelnummer	1234001451
◦ Barcode	5420056263078
◦ Categorie	Tv & Muziek
◦ Gewicht Bruto (Kg)	16.3
◦ Afmetingen (BxLxH)	500 X 500 X 200 MM
◦ Verpakking	Rol
◦ Lengte (m)	100

Kenmerken van de Preflex® buis

◦ Materiaal van de buis	Halogeenvrije Polypropyleen
◦ Kleur	Licht Groen
◦ Buitendiameter(mm)	20
◦ Binnendiameter(mm)	14.1
◦ Classificatie	ICTA 3422
◦ Drukweerstand	750N / 23°C
◦ Impactweerstand	6J / -5°C
◦ Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
◦ Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
◦ Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel of kabelcombinatie

	COAX
	Telenet/Voo
	Indoor
	HIRSCHMANN
◦ Kabel benaming	U/UTP LS0H CAT6
◦ Kleur	
◦ Buitenmantel	
◦ CPR Klasse	cca s1 d1 a1

Certificaten

◦ Norm van de buis	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norm van de kabel	EN 50575

Certificaten

