


## BEPF16-SVV4x08-C25-14-Cca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 16mm - Rol 25m - SVV4x08 - Cca a0d0s0

### Kenmerken van het artikel

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| o Gewicht Bruto (Kg) | 2.2           |
| o Afmetingen (BxLxH) | 38x38x11      |
| o Verpakking         | Rol           |
| o Barcode            | 5420056260015 |
| o Lengte (m)         | 25            |
| o Categorie          | Communicatie  |

### Kenmerken van de Preflex<sup>®</sup> buis

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| o Materiaal van de buis       | Halogeenrijke Polypropyleen |
| o Kleur                       | std grijs                   |
| o Buitendiameter(mm)          | 16                          |
| o Binnendiameter(mm)          | 10.6                        |
| o Classificatie               | ICTA 3422                   |
| o Drukweerstand               | 750N / 23°C                 |
| o Impactweerstand             | 6J / -5°C                   |
| o Doorslagtest                | 2000V / 50-60 Hz 15min.     |
| o Isolatiweerstand            | min. 100 Mohm/80cm          |
| o Testtemperatuur             | -5°C tot +90°C              |
| o Min. installatietemperatuur | -5°C                        |

### Kenmerken van de kabel

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| o Benaming                    | SVV 4x08         |
| o Mantel                      | PVC              |
| o Aantal                      | 0                |
| o Kleuren                     |                  |
| o Kern                        | 0.8              |
| o Materiaal kern              | Massief Koper    |
| o Bedrijfsspanning            | 220 V            |
| o Testspanning                | 1000 V AC / 2min |
| o Min. installatietemperatuur | -15°C            |
| o Max. geleidertemperatuur    | ≤ 70Ω/km         |
| o Gebruikstemperatuur         | -15°C - +75°C    |

### Certificaten

