


BEPF16-UTPCAT5e-5-Eca

 work **Fast** | PREFLEX std grijs 16mm - Rol 100m - UTPCAT5e - Eca

Kenmerken van het artikel

| | |
|----------------------|---------------|
| o Gewicht Bruto (Kg) | 7.6 |
| o Afmetingen (BxLxH) | 55x55x17 |
| o Verpakking | Rol |
| o Barcode | 5420056263900 |
| o Lengte (m) | 100 |
| o Categorie | Data |

Kenmerken van de Preflex[®] buis

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| o Materiaal van de buis | Halogeenrijke Polypropyleen |
| o Kleur | std grijs |
| o Buitendiameter(mm) | 16 |
| o Binnendiameter(mm) | 10.6 |
| o Classificatie | ICTA 3422 |
| o Drukweerstand | 750N / 23°C |
| o Impactweerstand | 6J / -5°C |
| o Doorslagtest | 2000V / 50-60 Hz 15min. |
| o Isolatiweerstand | min. 100 Mohm/80cm |
| o Testtemperatuur | -5°C tot +90°C |
| o Min. installatietemperatuur | -5°C |

Kenmerken van de kabel

| | |
|-------------------------------|---------------|
| o Benaming | UTP CAT5e |
| o Mantel | PVC |
| o Aantal | 0 |
| o Kleuren | |
| o Kern | 4x2x0,5 |
| o Materiaal kern | Koper |
| o Bedrijfsspanning | 125Vdc |
| o Min. installatietemperatuur | 0°C |
| o Gebruikstemperatuur | -20°C - +60°C |

Certificaten

