


BEPF16-UTPCAT6-C50-8-Eca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 16mm - Rol 50m - UTPCAT6 - Eca

Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	4.2
o Afmetingen (BxLxH)	42x42x15
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056261807
o Lengte (m)	50
o Categorie	Data

Kenmerken van de Preflex[®] buis

o Materiaal van de buis	Halogeenrijke Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	16
o Binnendiameter(mm)	10.6
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel

o Benaming	UTP CAT6
o Mantel	PVC
o Aantal	0
o Kleuren	
o Kern	4x2x0,5
o Materiaal kern	Koper
o Bedrijfsspanning	125Vdc
o Min. installatietemperatuur	0°C
o Gebruikstemperatuur	-20°C - +60°C

Certificaten

