


BEPF16-VU1G25-165-Eca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 16mm - Rol 100m - VU1G25 G/G - Eca

Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	7.9
o Afmetingen (BxLxH)	55x55x17
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056263665
o Lengte (m)	100
o Categorie	Energie & licht

Kenmerken van de Preflex[®] buis

o Materiaal van de buis	Halogeenvrije Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	16
o Binnendiameter(mm)	10.6
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel

o Benaming	H07V-U 1G25
o Mantel	PVC
o Aantal	1
o Kleuren	
o Kern	2.5
o Materiaal kern	Massief Koper blank
o Bedrijfsspanning	2500V
o Testspanning	450/750V
o Min. installatietemperatuur	70°C
o Gebruikstemperatuur	-40°C - +50°C

Certificaten

