


BEPF16-VU1x25+4x15-1012-Eca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 16mm - Rol 100m - VU1x25 BR + VU4x15 ZW ZW/R ZW/W - Eca

Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	0
o Afmetingen (BxLxH)	55x55x17
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056265447
o Lengte (m)	100
o Categorie	Energie & licht

Kenmerken van de Preflex[®] buis

o Materiaal van de buis	Halogeenrijke Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	16
o Binnendiameter(mm)	10.6
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel

o Benaming	H07V-U 1x25
o Aantal	1
o Kleuren	

Kenmerken van de kabel

o Benaming	H07V-U 4x15
o Aantal	3
o Kleuren	

Certificaten

