

## BEPF16-VU3G25+3x15-995-Eca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 16mm - Rol 100m - VU3G25 G/G BL BR + VU3x15 ZW ZW/R ZW/W - Eca

### Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	0
o Afmetingen (BxLxH)	55x55x17
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056251457
o Lengte (m)	100
o Categorie	Energie & licht

### Kenmerken van de Preflex<sup>®</sup> buis

o Materiaal van de buis	Halogeenrij Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	16
o Binnendiameter(mm)	10.6
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

### Kenmerken van de kabel

o Benaming	H07V-U 3G25
o Aantal	3
o Kleuren	

### Kenmerken van de kabel

o Benaming	H07V-U 3x15
o Aantal	3
o Kleuren	

### Certificaten

