


## BEPF20-COAXTelenet/VOOCOMSPE-15-Eca

 work **Fast** | PREFLEX std grijs 20mm - Rol 100m - COAXTelenet/VOOHirschmann + UTPCAT5e - Eca

### Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	12.7
o Afmetingen (BxLxH)	60x60x20
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056254267
o Lengte (m)	100
o Categorie	TV & Muziek

### Kenmerken van de Preflex<sup>®</sup> buis

o Materiaal van de buis	Halogeenrijke Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	20
o Binnendiameter(mm)	14.1
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

*Kenmerken van de kabel*

o Benaming	COAX Telenet/VOO
o Mantel	LSOH PVC
o Aantal	0
o Kleuren	
o Kern	1.05
o Materiaal kern	Koper
o Min. installatietemperatuur	+50°C
o Gebruikstemperatuur	-30°C / +70°C
o Merk Kabel	Hirschmann

*Kenmerken van de kabel*

o Benaming	UTP CAT5e
o Mantel	PVC
o Aantal	0
o Kleuren	
o Kern	4x2x0,5
o Materiaal kern	Koper
o Bedrijfsspanning	125Vdc
o Min. installatietemperatuur	0°C
o Gebruikstemperatuur	-20°C - +60°C

*Certificaten*

