

BEPF20-EXVB3G25-1078-Eca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 20mm - Rol 100m - EXVB3G25 - Eca

Kenmerken van het artikel

| | |
|----------------------|-----------------|
| o Gewicht Bruto (Kg) | 0 |
| o Afmetingen (BxLxH) | 55x55x17 |
| o Verpakking | Rol |
| o Barcode | 5420056268004 |
| o Lengte (m) | 100 |
| o Categorie | Energie & licht |

Kenmerken van de Preflex[®] buis

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| o Materiaal van de buis | Halogeenrijke Polypropyleen |
| o Kleur | std grijs |
| o Buitendiameter(mm) | 20 |
| o Binnendiameter(mm) | 14.1 |
| o Classificatie | ICTA 3422 |
| o Drukweerstand | 750N / 23°C |
| o Impactweerstand | 6J / -5°C |
| o Doorslagtest | 2000V / 50-60 Hz 15min. |
| o Isolatiweerstand | min. 100 Mohm/80cm |
| o Testtemperatuur | -5°C tot +90°C |
| o Min. installatietemperatuur | -5°C |

Kenmerken van de kabel

| | |
|------------|-----------|
| o Benaming | EXVB 3G25 |
| o Aantal | 0 |
| o Kleuren | |

Certificaten

