


BEPF20-SVV20x08-95-Cca

 work **Fast** | PREFLEX std grijs 20mm - Rol 100m - SVV20x08 - Cca a0d0s0

Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	24
o Afmetingen (BxLxH)	60x60x20
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056260367
o Lengte (m)	100
o Categorie	Communicatie

Kenmerken van de Preflex[®] buis

o Materiaal van de buis	Halogeenrijke Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	20
o Binnendiameter(mm)	14.1
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel

o Benaming	SVV 20x08
o Mantel	PVC
o Aantal	0
o Kleuren	
o Kern	0.8
o Materiaal kern	Massief Koper
o Bedrijfsspanning	220 V
o Testspanning	1000 V AC / 2min
o Min. installatietemperatuur	-15°C
o Max. geleidertemperatuur	≤ 70Ω/km
o Gebruikstemperatuur	-15°C - +75°C

Certificaten

