


BEPF20-VU2x15+3G25-686-Eca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 20mm - Rol 100m - VU2x15 ZW RO + VU3G25 G/G BL BR - Eca

Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	0
o Afmetingen (BxLxH)	55x55x17
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056251396
o Lengte (m)	100
o Categorie	Energie & licht

Kenmerken van de Preflex[®] buis

o Materiaal van de buis	Halogeenvrije Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	20
o Binnendiameter(mm)	14.1
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel

o Benaming	H07V-U 2x15
o Aantal	2
o Kleuren	

Kenmerken van de kabel

o Benaming	H07V-U 3G25
o Aantal	3
o Kleuren	

Certificaten

