


## BEPF20-VU3G60-C50-34-Eca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 20mm - Rol 50m - VU3G60 G/G BL BR - Eca


### Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	13.2
o Afmetingen (BxLxH)	52x52x18
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056251686
o Lengte (m)	50
o Categorie	Energie & licht

### Kenmerken van de Preflex<sup>®</sup> buis

o Materiaal van de buis	Halogeenrijke Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	20
o Binnendiameter(mm)	14.1
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

### Kenmerken van de kabel

o Benaming	H07V-U 3G60
o Mantel	PVC
o Aantal	3
o Kleuren	
o Kern	6
o Materiaal kern	Massief Koper blank
o Bedrijfsspanning	2500V
o Testspanning	450/750V
o Min. installatietemperatuur	70°C
o Gebruikstemperatuur	-40°C - +50°C

### Certificaten

