


## BEPF20-XVB3G25-C50-13-Cca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 20mm - Rol 50m - XVB3G25 - Cca a0d0s0

### Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	4.2
o Afmetingen (BxLxH)	47x47x20
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056256179
o Lengte (m)	50
o Categorie	Energie & licht

### Kenmerken van de Preflex<sup>®</sup> buis

o Materiaal van de buis	Halogeenrijke Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	20
o Binnendiameter(mm)	14.1
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

### Kenmerken van de kabel

o Benaming	XVB 3G25
o Mantel	PVC
o Aantal	0
o Kleuren	
o Kern	2.5
o Materiaal kern	Massief Koper
o Bedrijfsspanning	600/1000V
o Min. installatietemperatuur	0°C

### Certificaten

