


BEPF20-XVB5G25-C25-43-Cca

 **be Smart** | PREFLEX std grijs 20mm - Rol 25m - XVB5G25 - Cca a1d2s1

Kenmerken van het artikel

o Gewicht Bruto (Kg)	2.3
o Afmetingen (BxLxH)	43x43x11
o Verpakking	Rol
o Barcode	5420056256209
o Lengte (m)	25
o Categorie	Energie & licht

Kenmerken van de Preflex[®] buis

o Materiaal van de buis	Halogeenrijke Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Buitendiameter(mm)	20
o Binnendiameter(mm)	14.1
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel

o Benaming	XVB 5G25
o Mantel	PVC
o Aantal	0
o Kleuren	
o Kern	2.5
o Materiaal kern	Massief Koper
o Bedrijfsspanning	600/1000V
o Min. installatietemperatuur	0°C

Certificaten

